

# Yuasa Technisches Datenblatt



## Yuasa RE7-12LFR Industrial VRLA Battery

### Spezifikationen

|   |     |
|---|-----|
| Nennspannung (V)                                      | 12  |
| 10-stündige Kapazität bis 1,8 V/Zelle bei 20 °C (Ah)  | 6.2 |
| 20-stündige Kapazität bis 1,75 V/Zelle bei 20 °C (Ah) | 7   |

### Abmessungen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Länge (mm)                     | 151 (±1)  |
| Breite (mm)                    | 65 (±1)   |
| Höhe (mm)                      | 94 (±1)   |
| Höhe über den Anschlüssen (mm) | 97,5 (±1) |
| Gewicht (kg)                   | 2.75      |

### Anschlusspol Typ

|   |      |
|---|------|
| Faston - Steckanschluss (JST, sofern angegeben) | 6.35 |
|---|------|

### Betriebstemperaturbereich

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Lagerung (in voll geladenem Zustand) | -15°C to +45°C |
| Ladung                               | -15°C to +45°C |
| Entladung                            | -15°C to +45°C |

### Lagerung

|   |   |
|---|---|
| Selbstentladung pro Monat bei 20°C in % (ca.) | 3 |
|---|---|

### Gehäusematerial

|          |               |
|----------|---------------|
| Standard | ABS (UL94:V0) |
|----------|---------------|

### Ladespannung

|   |             |
|---|-------------|
| Schwebeladespannung bei 20°C (V)/Block  | 13.65 (±1%) |
| Schwebeladespannung bei 20°C (V)/Zelle  | 2.275 (±1%) |
| Ladespannungskompensationsfaktor bei Schwebeladung bei Abweichungen von der Standardtemperatur 20°C(mV) | -3          |
| Zyklische oder Starkladespannung bei 20°C (V)/Block   | 14.5 (±3%)  |
| Zyklische oder Starkladespannung bei 20°C (V)/Zelle   | 2.42 (±3%)  |
| Ladespannungskompensationsfaktor bei Starkladung bei Abweichungen von der Standardtemperatur 20°C (mV)  | -4          |

### Ladestrom

|   |          |
|---|----------|
| Ladestrombegrenzung bei Schwebeladung (A) | No limit |
| Ladestrombegrenzung bei Starkladung (A)   | 1.75     |

### Maximaler Entladestrom

|               |     |
|---------------|-----|
| 1 Sekunde (A) | 105 |
| 1 Minute (A)  | 42  |

### Impedanz

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Gemessen bei 1 kHz (mΩ) | 35 |
|-------------------------|----|

### Gebrauchsdauer und Zulassungen

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| EUROBAT-Klasse: General Purpose       | 6 to 9 years   |
| YUASA-Gebrauchsdauer bei 20°C (Jahre) | up to 10 years |



### Layout



### Zertifikate von unabhängigen Institutionen

ISO 9001 - Quality Management System  
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.



### Sicherheit

#### Einbau

Kann in beliebiger Lage installiert und betrieben werden, außer dauerhaft über Kopf.

#### Tragegriffe

Batterien nicht dauerhaft an den Tragegriffen hängend (sofern vorhanden) installieren.

#### Ventile

Um den Gasdruck auszugleichen, ist jede Zelle mit einem Niederdruck-Ablassventil ausgestattet, das nach dem Öffnen wieder schließt.

#### Gasung

VRLA Batterien setzen Wasserstoffgas frei

#### Recycling

Yuasa VRLA Batterien müssen am Ende ihrer Gebrauchsdauer gemäß den lokalen und nationalen Gesetzen und Richtlinien dem Recycling zugeführt werden.

Datenblatt erstellt am 28/06/2024 - E&EO



# Yuasa Technical Data Sheet



## Yuasa RE7-12LFR Industrial VRLA Battery

### Specifications

|  |     |
|--|-----|
| Nominal voltage (V)                            | 12  |
| 10-hr rate Capacity to 1.8V/Cell at 20°C (Ah)  | 6.2 |
| 20-hr rate Capacity to 1.75V/Cell at 20°C (Ah) | 7   |

### Dimensions

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Length (mm)                | 151 (±1)  |
| Width (mm)                 | 65 (±1)   |
| Height (mm)                | 94 (±1)   |
| Height over terminals (mm) | 97,5 (±1) |
| Mass (kg)                  | 2.75      |

### Terminal Type

|  |      |
|--|------|
| FASTON - Quickfit / release (JST where stated) | 6.35 |
|--|------|

### Operating Temperature Range

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Storage (in fully charged condition) | -15°C to +45°C |
| Charge                               | -15°C to +45°C |
| Discharge                            | -15°C to +45°C |

### Storage

|   |   |
|---|---|
| Capacity loss per month at 20°C (% approx.) | 3 |
|---|---|

### Case Material

|          |               |
|----------|---------------|
| Standard | ABS (UL94:V0) |
|----------|---------------|

### Charge Voltage

|   |             |
|---|-------------|
| Float charge voltage at 20°C (V)/Block                      | 13.65 (±1%) |
| Float charge voltage at 20°C (V)/Cell                       | 2.275 (±1%) |
| Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)  | -3          |
| Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Block          | 14.5 (±3%)  |
| Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Cell           | 2.42 (±3%)  |
| Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV) | -4          |

### Charge Current

|  |          |
|--|----------|
| Float charge current limit (A)             | No limit |
| Cyclic (or Boost) charge current limit (A) | 1.75     |

### Maximum Discharge Current

|              |     |
|--------------|-----|
| 1 second (A) | 105 |
| 1 minute (A) | 42  |

### Impedance

|                        |    |
|------------------------|----|
| Measured at 1 kHz (mΩ) | 35 |
|------------------------|----|

### Design Life & Approvals

|   |                |
|---|----------------|
| EUROBAT Classification: General Purpose | 6 to 9 years   |
| Yuasa design life at 20°C (yrs)         | up to 10 years |



### Layout



### 3rd Party Certifications

ISO9001 - Quality Management Systems  
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

## Safety

### Installation

Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

### Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

### Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

### Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

### Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

